



ПОДМОТКА ДЛЯ ТРУБ «РЕКОРД»

Уплотнительная нить для быстрого ремонта резьбовых соединений металлических и пластиковых труб

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: ПИТЬЕВАЯ ВОДА, ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, СЖАТЫЙ ВОЗДУХ

ПРОСТОЕ ПРИМЕНЕНИЕ



Может быть использована на влажной или незначительно загрязненной резьбе. Благодаря свойствам материалов при затяжке обеспечивается мгновенная надежная герметизация. При сборке возможна регулировка до 180°. Соединение не подвержено коррозии, устойчиво к вибрациям, перепадам температур в течение всего срока службы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- ✓ технологичность и простота использования;
- ✓ можно использовать на загрязненной, корродировавшей или мокрой резьбе;
- ✓ герметизация в момент затяжки без ожидания;
- ✓ синтетические компоненты не подвержены гниению и усушке;
- ✓ можно использовать для уплотнения тонкостенных и хрупких соединений (например, радиаторов отопления из алюминиевых сплавов);
- ✓ отсутствует риск засорения фильтров и узких проходов;
- ✓ высокая устойчивость к механическим воздействиям (вибрациям, ударам, перепадам температур и давлений);
- ✓ разрешительные документы на питьевую воду, природный газ и СУГ.



**Подмотка
для труб**

Рекорд®

уплотнительная нить для герметизации резьбовых соединений металлических и пластиковых труб

- ✓ холодная/горячая вода
- ✓ питьевая вода
- ✓ природный газ
- ✓ сжиженный газ
- ✓ сжатый воздух

подмотка для труб Рекорд®

подмотка для труб Рекорд®
50м



Рабочая температура соединения
от -60°C до +120°C

В упаковке 50м.
Подробная инструкция,
штрих код EAN-13.
В коробке 150 шт.

Приблизительный расход нити в зависимости от диаметра труб:

ДИАМЕТР	ДЮЙМ	ВИТКИ	СМ
ДУ 15	1/2"	5-8	35-55
ДУ 20	3/4"	7-10	60-85
ДУ 25	1"	8-12	80-125
ДУ 30	1 1/4"	9-15	120-200