ZERTEN

ГАЗОВЫЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ



www.zerten.ru

Единая служба сервисной поддержки: 8-800-700-0098

ВОПЛОЩЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ

- Полностью автоматический и энергонезависимый.
- Электронное зажигание при открытии крана горячей воды.
- Возможность работы при пониженном давлении воды (от 0,02 МПа).
- Наличие современной системы безопасности:
- контроль тяги;
- контроль пламени, который отключает подачу газа, если по какой-либо причине пламя погасло;
- защита теплообменника от перегрева;
- антифризовая защита;
- защита от избыточного давления воды.
- Специальный сетчатый фильтр, предотвращающий попадание ненужных частиц из системы водоснабжения в змеевик газового водонагревателя.
- КПД более 90%.

Технические характеристики:

Номинальная тепловая мощность, кВт	16	20	24
Производительность (при Δt=25°), л/мин	8	10	12
Тип газа	Природный газ	Природный газ	Природный газ
Давление газа, Па, (мм вод. ст.)	1300 – 2000, (130 – 200)	1300 – 2000, (130 – 200)	1300 – 2000, (130 – 200)
Давление воды, МПа	0,02 - 0,7	0,02 - 0,7	0,02 - 0,7
Питание	Постоянный ток, батарейки 3 В	Постоянный ток, батарейки 3 В	Постоянный ток, батарейки 3 В
Масса, кг	6,3	7,9	9
Диаметр дымохода, мм	110	110	110
Габаритные размеры, мм (ВхШхГ)	520*320*145	590*340*140	620*330*185
Зажигание	Автоматическое электронное	Автоматическое электронное	Автоматическое электронное
Номинальный расход природного газа, м³/час	1,6	1,9	2,28

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ – 2 ГОДА С ДАТЫ ПРОДАЖИ.

Сеть авторизованных сервисных центров по всей территории России.

Прибор изготовлен с обязательным соблюдением всех норм и правил, предъявляемыми контролирующими органами РФ и имеет всю необходимую сертификационную документацию.











